

Produci grandi volumi di poster e allestimenti per punto vendita accattivanti e di grande impatto visivo grazie a questa nuova stampante a inchiostro pigmentato a 6 colori per formati 44”

iPF8400SE

you can

Crea poster e allestimenti per punto vendita di grande impatto visivo grazie agli inchiostri pigmentati a 6 colori LUCIA EX, comprensivi anche di inchiostro rosso, che vi forniranno stampe vivide e durevoli.

44 POLLICI
2.400 X 1.200 DPI
LUCIA EX 6 COLORI
SERBATOI DI INCHIOSTRO "HOT SWAP"
MODALITÀ DI STAMPA ECONOMY
POSTER ARTIST LITE
AO CARTA COMUNE 56 SECONDI
STAMPA SENZA BORDI



iPF8400SE

Caratteristiche principali:

- Consente di creare poster e allestimenti per punto vendita durevoli e resistenti utilizzando il sistema a 6 inchiostri pigmentati LUCIA EX
- Permette di ottenere tonalità di rosso e arancione estremamente vivide grazie a una cartuccia aggiuntiva di inchiostro rosso
- Consente di mantenere un'elevata produttività durante lavori di stampa per grandi volumi grazie ai serbatoi di inchiostro "hot swap" da 330 ml e 700 ml, che possono essere sostituiti mentre l'unità è in funzione
- Stampa in modalità rapida, riducendo notevolmente i tempi di produzione in lavori di stampa urgenti
- Sfrutta le potenzialità del software Poster Artist Lite fornito in dotazione e il plug-in di stampa per Microsoft Office per creare efficaci poster di grande formato con estrema semplicità
- Utilizza diversi formati, dalla grafica generica ad applicazioni CAD, fino a progetti in formato GIS, grazie alla Utility Direct Print & Share

 imagePROGRAF

Canon

Specifiche: imagePROGRAF iPF8400SE

MODELLO STAMPANTE		imagePROGRAF iPF8400SE
TECNOLOGIA		
Tipo di stampante	6 colori - 44"/1.117,6 mm	
Tecnologia di stampa	Canon Inkjet on Demand 6 colori tipo integrato (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)	
Numero di ugelli	Totale: 15.360 - BK / MBK / M / C / Y / R - 2.560 ugelli per ciascun colore	
Risoluzione di stampa	2.400 x 1.200 dpi	
Passo ugelli	1.200dpi x 2	
Precisione linee	fino a ±0,1%	
Dimensioni gocce d'inchiostro	4 picolitri	
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: 330 ml - BK / MBK / M / C / Y / R Inchiostro in vendita: 330 ml o 700 ml - BK / MBK / M / C / Y / R	
Tipo di inchiostro	Inchiostro pigmentato: LUCIA EX 6 colori: BK / MBK / M / C / Y / R	
Compatibilità OS	Windows: XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / 2003 R2, Windows Server 2008 (32 / 64 bit), Server 2012 (64 bit), Macintosh OSX 10.6.8 - OS10.9.x	
Linguaggi di stampa	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations)	
Interfaccia standard	USB 2.0 ad alta velocità Ethernet 10 / 100 Base-TX	
Memoria buffer/RAM	384 MB	
VELOCITÀ DI STAMPA (formato A0, immagine a colori)		
Velocità di stampa (carta comune)	56 secondi (Modalità Fast Economy) 3 min 5 secondi (Modalità Standard)	
Velocità di stampa (carta patinata)	1 min 42 secondi (Modalità Fast Economy) 3 min 5 secondi (Modalità Standard)	
Velocità di stampa (carta fotografica lucida)	3 min 5 secondi (Modalità Fast Economy) 6 min 8 secondi (Modalità Standard)	
GESTIONE CARTA		
Larghezza supporti	Bobina: 254 - 1.117,6 mm Fogli singoli: 203,2 - 1.117,6 mm	
Spessore supporti	Bobina: 0,07 - 0,8 mm Fogli singoli: 0,07 - 0,8 mm	
Lunghezza min. area stampabile	203,2 mm (8 pollici)	
Lunghezza max area stampabile	Bobina: 18 m (varia a seconda dell'applicazione e del sistema operativo) Fogli singoli: 1,6 m	
Margini (alto, basso, lati)	Area consigliata: Bobina - superiore: 20 mm, inferiore: 5 mm, Laterale: 5 mm Fogli singoli - superiore: 20 mm, inferiore: 23 mm, Laterale: 5 mm	
	Area stampabile: Bobina - superiore: 5 mm, inferiore: 5 mm, Laterale: 5 mm Stampa senza bordi con bobina - superiore: 0 mm, inferiore: 0 mm, Laterale: 0 mm Fogli singoli - superiore: 5 mm, inferiore: 23 mm, Laterale: 5 mm	
Diametro bobina supporto max	150,0 mm	
Modo alimentazione carta	Alimentazione bobina: Bobina singola, caricamento frontale, output frontale Alimentazione manuale: Caricamento frontale, foglio singolo, output frontale	
Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)	515 mm (JIS B2), 1,030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"	
DIMENSIONI E PESO		
Dimensioni fisiche (L x P x A)	Unità principale con supporto stampante e cestello: 1.893 (L) x 971 (P) x 1.144 (A) mm Unità principale con supporto stampante e cestello chiuso: 1.893 (L) x 734 (P) x 1.144 (A) mm Peso: Circa 117 kg (consumabili esclusi)	

MODELLO STAMPANTE		imagePROGRAF iPF8400SE
SOFTWARE INCLUSI		
	Canon Printer Driver, Status Monitor, Free Layout & iR Enlargement Copy, driver ottimizzato per AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (solo Windows), Plug-in di stampa per Microsoft® Word / Excel / PowerPoint (solo Windows), Direct, Print & Share (solo Windows)	
REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E DI FUNZIONAMENTO		
Alimentazione	CA 100 - 240 V (50 - 60 Hz)	
Consumo energetico	In modalità funzionamento: max 190 W Modalità OFF (standby): max 0,5 W	
Condizioni operative	Temperatura: 15 - 30°C, 10 - 80% (senza condensa)	
Livello di rumore (approssimativo)	In modalità funzionamento: fino a 50 dB (A) In modalità standby: fino a 35 dB (A) Potenza acustica: 6,8 Bel In conformità con ISO 7779	
Normative	Europa: contrassegno CE, Germania: contrassegno TUV, Russia: EAC Altri Paesi: Certificazione CB	
Certificazioni ambientali	International Energy Star Program (WW), Direttiva RoHS	
OPZIONI		
Set supporto bobina	RH2-44	
CONSUMABILI		
Serbatoi inchiostro	330 ml: PFI-306 BK / MBK / C / M / Y / R 700 ml: PFI-706 BK / MBK / C / M / Y / R	
Testina di stampa	PF-05	
Lama taglio carta	CT-06	
Cartuccia di manutenzione	MC-08	

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon.

Il presente dépliant e le specifiche di prodotto sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.™ e ©: Tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.

Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di utilizzare supporti originali Canon. Controllare la compatibilità dei supporti (carta) per verificare che tipo di carta/supporto è consigliato.

Le cartucce di inchiostro originali Canon sono sviluppate assieme alle stampanti Canon per grandi formati come loro importante componente del sistema di stampa. In queste cartucce di inchiostro sono incorporate le tecnologie avanzate ottenute dalle nostre attività di ricerca e sviluppo. Per ottenere prestazioni ottimali dalle stampanti Canon per grandi formati, Canon consiglia di utilizzare cartucce di inchiostro originali Canon.




Canon Inc.
canon.com

Canon Europa
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V., 2013

Canon Italia Spa
Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it

Canon (Svizzera) SA
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. 0848 833 838
canon.ch