

Sistemi documentali  
pronti per la rete

**e-STUDIO350**  
**e-STUDIO450**



- Produttività di 35/45 pagine al minuto in B/N.
- Copiatura, archiviazione elettronica e connettività in rete di serie.
- Funzioni di stampa, scansione, Internet-Fax, archiviazione elettronica (e-Filing) avanzata e fax opzionali, integrate in un unico sistema compatto.
- Versatili opzioni di gestione carta per molteplici esigenze d'ufficio.
- Pronta per la rete grazie alla tecnologia e-BRIDGE di TOSHIBA.



Specifiche generali		Funzioni di copiatura	
Tipo	Da tavolo	Tipi di originale	Fogli, libri, oggetti tridimensionali
Processo di copiatura/stampa	Sistema elettrofotografico indiretto	Formato dell'originale	A3-A5R
Metodo di scansione dell'originale	Sensore CCD lineare	Formati carta	A3-A5R
Capacità di raccolta carta (80g/m <sup>2</sup> , A4)	Di serie: 550 fogli (vassoio di uscita interno), con kit di collegamento 150 fogli, Con stazione di finitura: 900 fogli (Stazione di finitura: MJ-1022), 2.000 fogli (Stazione di finitura: MJ-1023/ MJ-1024), 150/250 fogli (Separatore lavori: MJ-5004) 250 fogli (Vassoio fascicolazione sfalsata: MJ-5005)	Risoluzione	Scansione: 600 x 600 dpi Stampa: 600 x 600 dpi (con smoothing: 2.400 x 600 dpi)
Capacità di alimentazione carta (80g/m <sup>2</sup> , A4)	Di serie: 550 fogli x 2 (cassetto), 100 fogli (bypass) Opzionale: 550 fogli x 1 (pedistallo di alimentazione carta) 550 fogli x 1 (cassetto opzionale per pedistallo di alimentazione carta) o 2.500 fogli (cassetto di alta capacità)	Gradazioni	256
Formato carta	Di serie: A3-A5R (cassetto), A3-A5R (bypass), A3-A5R (ADU)	Velocità di copiatura	35/45cpm (A4)
Grammatura carta	Di serie: 64-105g/m <sup>2</sup> (cassetto), 64-209g/m <sup>2</sup> (bypass), 64-105g/m <sup>2</sup> (ADU)	Tempo di produzione prima copia	3,9 secondi
ADU (Unità fronte-retro automatica)	Di serie	Numero di copie	Da 1 a 999 copie
Tempo di riscaldamento	20 secondi circa	Modo di copiatura	Testo, Testo/Foto (predefinito), Foto, Personalizzato
Consumo di corrente	Max. 1.5kW (220-240 V)	Rapporto di riproduzione	Zoom: 25-400% con incrementi dell'1% (lastra), 25-200% con incrementi dell'1% (RADF)
Dimensioni (LxPx) e peso	660 mm x 718 mm x 739 mm, 83 kg circa	Controllo dell'esposizione	Automatico/Manuale (11 livelli)
Contatore	Contatore di copie e scansioni (elettronico a 8 cifre)	Controllo densità copia	Modo di rilevamento automatico della densità del toner
Tool di gestione dispositivo in rete	TopAccess, TopAccessDocMan, File Downloader, TWAIN Driver, e-Filing webtool	Caratteristiche di copiatura, copia a e-Filing, stampa a richiesta dei lavori archiviati, richiamo dei file elettronici sui PC collegati in rete	Risparmio energia, evidenziazione/mascheratura, codice reparto (1.000), copertina, foglio divisorio, zoom anamorfico, fascicolazione elettronica, fascicolazione di rinvio, alternanza, modo 2 in 1/4 in 1/8 in 1, annotazione (stampa di data/ora), pre-notazione lavori, rotazione, modo carta spessa, archiviazione elettronica dei documenti riprodotti, stampa a richiesta, da pannello di controllo, dei lavori archiviati, richiamo dei documenti elettronici sui PC collegati in rete (Tiff/PDF)
<b>e-BRIDGE</b>		<b>Funzioni di scansione avanzate (opzionale)</b>	
Processore	Processore RISC Toshiba T4937 a 64 bit, in condivisione	Velocità di scansione	50spm (A4, 400 dpi)
Memoria	Memoria principale di 128MB, in condivisione Memoria pagina di 32MB, in condivisione	Risoluzione di scansione	600, 400, 300, 200, 150 dpi
Disco fisso	40GB+, in condivisione	Caratteristiche principali	Scansione in fronte/retro, rotazione immagine, scansione di formati misti, scansione a e-mail, scansione a file (SMB, FTP), scansione a e-Filing
<b>Funzione di stampa (opzionale)</b>		<b>Funzione di archiviazione elettronica</b>	
Risoluzione di stampa	2.400dpi x 600dpi (con smoothing)	Numero di caselle	1 casella pubblica, 200 caselle riservate (100 cartelle per casella)
Velocità di stampa	B/N: 35/45ppm (A4)	Numero di documenti	400 documenti per casella o cartella (200 pagine per documento)
Driver	Windows®98/Me/2000/XP/Server 2003 (32 BIT), Windows®NT4.0, Macintosh® 8.6, 9.x, X ver 10.1/10.2 (PPD), UNIX (HP-UX, Sun Solaris, IBM, AIX, SCO, Linux)	Capacità del disco fisso	5GB
Interfaccia	Parallela (IEEE1284), 10/100BaseT, USB1.1 (Full speed), opzionale IEEE802.11b (WiFi)	Archiviazione e-Filing	Di serie: copia a e-Filing. Opzionale: stampa a e-Filing, invio fax ricevuto a e-Filing, invio Internet-Fax ricevuto a e-Filing, scansione a e-Filing
Sistemi operativi di rete	Windows®2000, Windows®NT4.0, NetWare®	<b>Funzioni Internet-Fax (opzionale)</b>	
Protocolli	TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk, IPP, SNMP, HTTP	Connettività supportata	T.37 (Modo semplice), Formato: Tiff-s
PDL	PCL6®, PCL5e®, PostScript®3™	Formati accettati per la scansione degli originali	A3-A5R: l'immagine viene adattata al formato A4 prima di essere trasmessa
Caratteristiche principali	Stampa bozza, stampa riservata, stampa programmata, stampa fronte/retro, stampa filigrana, stampa N in 1, stampa su formati misti, fascicolazione di rinvio, modulo elettronico, copertina iniziale/finale, fogli divisorio, stampa a e-Filing	Risoluzione di trasmissione	200 dpi
		Caratteristiche principali	On Ramp Gateway (mediante MailBox), Off Ramp Gateway, rubrica (2.000 contatti)

Accessori opzionali			
<b>RADF MR-3015</b>	Alimentatore con inversione automatica degli originali	Formati e grammatura carta accettati	A3-A5R, 60-209g/m <sup>2</sup>
Capacità	100 fogli (A4, A3)	Capacità di pinzatura	50 fogli (A4, 80g/m <sup>2</sup> ) / multi-posizione (5 tipi)
Inserimento dell'originale	Lato stampato rivolto verso l'alto	Piegatura e pinzatura a sella (solo MJ-1024)	Formato carta: A3-A4R. Capacità di pinzatura: 15 fogli (80g/m <sup>2</sup> )
Formato e grammatura carta	A3-A5R, 50-127 g/m <sup>2</sup> (1 fasciata), 50-105 g/m <sup>2</sup> (2 fasciate)	Dimensioni (LxPx) e peso	MJ-1023: 536 mm x 657 mm x 1086 mm, 39 kg circa MJ-1024: 649 mm x 657 mm x 1086 mm, 70 kg circa
Dimensioni (LxPx) e peso	557 mm x 530 mm x 165 mm, 15 kg	<b>Kit di collegamento KN-3520</b>	Richiesto per l'installazione della stazione di finitura
<b>Copri-originale KA-3511PC</b>	Per operazioni senza RADF	<b>Unità di foratura MJ-6004</b>	per le stazioni di finitura MJ-1023 e MJ-1024
<b>Pedistallo di alimentazione carta KD-1011</b>		Dimensioni (LxPx) e peso	112 mm x 617 mm x 378 mm, 9 kg circa
Alimentazione carta	Cassetto da 550 fogli	<b>Piano di lavoro KK-3511</b>	Pratico piano di lavoro
Formato e grammatura carta	A3-A5R, 64-105g/m <sup>2</sup>	<b>Scheda fax GD-1150</b>	
Dimensioni (LxPx) e peso	530 mm x 577 mm x 320 mm, 21,5 kg	Linee utilizzabili	Linea telefonica pubblica (PSTN)
<b>Cassetto addizionale MY-1021</b>		Modo di comunicazione	G3, Super G3
Alimentazione carta	Cassetto da 550 fogli	Velocità modem	Max. 33.6 kbps
Formato e grammatura carta	A3-A5R, 64-105g/m <sup>2</sup>	Compressione dati	JBIG, MMR, MR, MH
Dimensioni (LxPx) e peso	526 mm x 569 mm x 107 mm, 3,8 kg	Velocità di trasmissione	3 secondi per pagina circa
<b>Cassetto di alta capacità KD-1012</b>		Modo di scansione	Testo, Foto/Testo, Foto (solo B/N)
Alimentazione carta	2.500 fogli	Scala di grigi	256 livelli (con diffusione dell'errore)
Formato e grammatura carta	A4, 64-105g/m <sup>2</sup>	Caratteristiche principali	Rubrica (2.000 contatti), trasmissione a più destinazioni, rifelezione automatica, selezione di gruppo (200 gruppi, 400 indirizzi per gruppo), selezione concatenata, trasmissione differita, ripristino trasmissione, polling, mailbox (codice F), trasmissione intelligente (a lotti)
Dimensioni (LxPx) e peso	530 mm x 577 mm x 307,5 mm, 27 kg	<b>Scheda 2ª linea Fax GD-1160</b>	
<b>Separatore lavori MJ-5004</b>		<b>Adattatore per LAN wireless GN-1010</b>	
Capacità e grammatura carta	Vassoio superiore: 150 fogli (80g/m <sup>2</sup> ), A3-A5R, 64-105g/m <sup>2</sup> Vassoio inferiore: 250 fogli (80g/m <sup>2</sup> ), A3-A5R, 50-209g/m <sup>2</sup>	<b>Scheda di crittazione GP-1030</b>	Crittazione dei dati presenti sul disco fisso
Dimensioni (LxPx) e peso	498 mm x 415 mm x 169 mm, 2,5kg	<b>Slot PCI GO-1030</b>	Richiesta per l'installazione della scheda di crittazione
<b>Vassoio fascicolazione sfalsata MJ-5005</b>		<b>Kit stampante GM-1010</b>	
Capacità e grammatura carta	250 fogli (80g/m <sup>2</sup> ), A3-A5, 50-209g/m <sup>2</sup>	<b>Kit stampante/scanner GM-2010</b>	
Dimensioni (LxPx) e peso	500 mm x 415 mm x 153 mm, 3,1 kg	<b>Kit scanner GM-3010</b>	
<b>Stazione di finitura (appesa) MJ-1022</b>	<b>Solo per e-STUDIO350</b>		
Vassoio	2 (in cascata)		
Capacità e grammatura carta	Senza fascicolazione/raggruppamento: scomparto superiore - 200 fogli (A5R, A4R), 100 fogli (A3), 80g/m <sup>2</sup> ; scomparto inferiore - 700 fogli (A5R, A4R), 350 fogli (A3), 80g/m <sup>2</sup>		
Formato/grammatura carta	A3-A5R, 50-209g/m <sup>2</sup>		
Capacità di pinzatura	30 fogli (A4, 80g/m <sup>2</sup> )		
Posizione di pinzatura	Posizione singola		
Dimensioni (LxPx) e peso	451 mm x 539 mm x 590 mm, 17kg circa		
<b>Stazione di finitura MJ-1023</b>	(Con pinzatura multi-posizione)		
<b>Stazione di finitura MJ-1024</b>	(Con pinzatura multi-posizione e piegatura/pinzatura a sella)		
Vassoi	2 (in cascata)		
Capacità e grammatura carta	Senza fascicolazione/fascicolazione/raggruppamento: scomparto superiore - 1.000 fogli (A5R, A4), 500 fogli (A4R, A3), 80g/m <sup>2</sup> Scomparto inferiore - 1.000 fogli (A5R, A4), 500 fogli (A4R, A3), 80g/m <sup>2</sup>		

  

Funzione	Requisiti del sistema per i kit opzionali						
	Kit stampante	Kit stampante/ scanner	Kit stampante/ scanner	Fax	Kit stampante Fax	Kit stampante/ scanner Fax	Kit stampante/ scanner Fax
Stampa	●	●	●		●	●	●
Scansione		●	●		●	●	●
Fax				●	●		
Internet-Fax		●	●		●	●	●
Fax di rete (Internet-Fax)		●	●			●	●
Fax di rete (PSTN)					●	●	●